

PE082-120-C

8 портів 10/100 Мбіт/с PoE комутатор



- 8×10/100M RJ-45 (PoE) + 2×10/100M RJ-45
- Відповідність стандартам: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af/at
- Максимальна вихідна потужність PoE:
 - 15,4Вт (IEEE 802.3af)
 - 30Вт (IEEE 802.3at)
- Максимальна відстань передавання PoE (живлення + дані): до 250 м (кабель Cat 6)
- Автоматична адаптація MDI/MDIX
- Комутація за принципом "store-and-forward"
- Захист від блискавки

Огляд системи

PE082-120-C - це вдосконалений PoE-комутатор, що забезпечує мережеву точку для передачі даних і живлення. Він має 8 портів PoE, які можуть забезпечити живлення за стандартом IEEE802.3af/at через мережеві кабелі.

Завдяки вдосконаленому алгоритму самодіагностики для подачі живлення через IEEE802.3af/at, підключене обладнання стандарту PoE або не-PoE надійно захищене.

Технічні характеристики

Номер моделі	PE082-120-C	
Порт	8*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45	
Мережевий протокол	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at	
POE	Стандарт PoE	IEEE802.3af /IEEE802.3at
	Споживання PoE	Макс. 15,4 Вт (IEEE 802.3af)/ 30 Вт (IEEE 802.3at)
	Сумісність з PoE	IEEE 802.3af/at самоадаптація
	Вихідна напруга	DC48В
	Джерело живлення	1,2+ ; 3,6-
Мережевий кабель	10Base-T: Cat3 UTP/STP (≤100м) 10Base-T: Cat6a UTP/STP (≤250м) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP (≤100м)	
Пропускна здатність задньої панелі	2 Гбіт/с	
Packet Forwarding Rate	Кожен порт 0.1488M pps	
Буферна пам'ять	448К	
Розмір MAC	1К	
Перемикання	Store-and-Forward (Зберігання та пересилання)	
Енергоспоживання	150Вт	
Напруга живлення	AC110-260В вхід 52В2.88А вихід	

Світловий індикатор	PWR	Індикатор живлення	Вкл	
			Вимк	Вимкнення живлення
	SW	Підсвічування циферблату	Вимк	Звичайний режим
			Вкл	Режим Vlan
			Спалах	Розширений режим
	1-10	Індикатор зв'язку	Вкл	З'єднання за посиланням
Спалах			Передача даних	
Вимк			Збій зв'язку	
Робоче середовище	-20°C ~ 55°C			
Розміри (Д*Ш*В)	220мм*120мм*45мм			
Вага	0,6 кг			
MTBF	100 000 годин			

Інформація для замовлення

Тип продукту	Номер за каталогом	Опис
Комутатор PoE	PE082-120-C	8*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45; IEEE802.3af/at; Велика відстань 250 метрів (Cat 6)

Розміри (мм)

